

Etilen Propilen (Elastomer – EPDM) Kauçuk Levha



KGS5500 EPDM Kauçuk Levha

EPDM kauçuk levhalar ısıya, ozona, oksidantlara, UV ışınlarına ve şiddetli hava koşullarına karşı mükemmel dirençleri nedeniyle dış mekan uygulamaları için idealdir. Birçok aşındırıcı kimyasala karşı iyi direnç gösterirler ,ancak yağlara karşı aynı direnci gösteremezler.



Uygulama:

Hava, sıcak ve soğuk su ,doymuş buhar ve dış hizmetler için mükemmel genel amaçlı malzemelerdir.

Teknik Özellikler:

Ürün Tipi	Renk	Yoğunluk	Çekme Kuvveti Dayanımı	Esneklik	Sertlik	Sıcaklık
KGS5501*	Siyah	1.40g/cm ³	≥5.0Mpa	≥300%	60±5	- 40°C~+130°C
KGS5505	Siyah	1.25g/cm ³	≥13.0Mpa	≥480%	60±5	- 40°C~+130°C
KGS5510	Kırmızı	1.40g/cm ³	≥5.0Mpa	≥250%	65±5	- 40°C~+130°C

*GS5501 genel uygulamalar için ekonomik EPDM kauçuk levhadır.

*Diğer özellikler ve teknik gereksinimlere göre tedarik edilebilmektedirler.

*Normal renkler: siyah, kırmızı

Kalınlık	Genişlik	Uzunluk
0.8-80mm(Siyah Renk) 1.5-12mm(Kırmızı Renk)	500-2000mm	İsteğe göre opsiyonel

*Özel tip ürünler müşteri ihtiyacına göre tedarik edilebilmektedir .

