

Neopren (CR) Kauçuk Levha



Neopren (CR) kauçuk levha, ozona, güneş ışığına oksidasyona ve bir çok petrol türevine karşı direncin birinci derecede önemli olduğu çok amaçlı en iyi kauçuk levhalardan biridir. Ek avantajlar arasında su kimyasallarına alev, aşınmaya, bükülmeye vb. durumlara karşı iyi direnç sağlar. Ayrıca iyi esneklik özelliklerine ve gerilme mukavemetine sahiptir.



Uygulama:

Elektronik ve termal yaşlanma ortamlarında ve yağlara, solventlere ve yakıtlara karşı direncin gerekli olduğu yerlerde yaygın olarak uygulanır.

Teknik Özellikler:

Ürün Tipi	Renk	Yoğunluk	Çekme Dayanım Kuvveti	Esneklik	Sertlik	Sıcaklık
KGS5402*	Siyah	1.5g/cm ³	≥3.0Mpa	≥200%	65±5	-30°C~+70°C
KGS5403	Siyah	1.3g/cm ³	≥6.0Mpa	≥200%	65±5	-30°C~+70°C
KGS5404	Siyah	1.5g/cm ³	≥9.0Mpa	≥350%	65±5	-30°C~+70°C
KGS5411	Kırmızı	1.5g/cm ³	≥5.0Mpa	≥300%	60±5	-30°C~+70°C
KGS5421	Beyaz	1.5g/cm ³	≥5.0Mpa	≥300%	60±5	-30°C~+70°C

*KGS5402 genel uygulamalar için ekonomik neoprene kauçuk levhadır.

*Diğer özellikler ve teknik gereksinimler istek üzerine tedarik edilebilmektedir.

*Normal Renk: Siyah

Ebatlar:

Kalınlık	Genişlik	Uzunluk
0.8-80mm(Siyah Renk) 1.5-12mm(Kırmızı/Beyaz Renk)	500-2000mm	İstek üzerine opsiyonel

*Özel tip ürünler müşteri ihtiyacına istinaden tedarik edilebilmektedir.

