

Nitril Kauçuk (NBR) Plaka

KGS5200 Nitril Kauçuk (NBR) Plaka

Petrol yağlarına ve aromatik hidrokarbonlara karşı direncinin yanı sıra NBR (Nitril Kauçuk) , mineral yağlara, bitkisel yağlara ve bir çok aside karşı oldukça dirençlidir. Ayrıca iyi uzama özelliğinin yanında yeterli esneklik, çekme ve kalıcı ezilmeyi içerir.



KGS5250 Benzine dayanıklı Nitril Kauçuk (NBR) Plaka

Levha ,benzinli ortamlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

Uygulama:

NBR kauçuk levhalar öncelikle yağlara, solventlere ve yakıtlara karşı direncin gerekli olduğu uygulamalar için kullanılır.

Teknik Özellikler:

Ürün Tipi	Renk	Yoğunluk	Çekme Dayanım Kuvveti	Esneklik	Sertlik	Sıcaklık
KGS5201*	Siyah	1.50g/cm ³	≥3.0Mpa	≥200%	65±5	-30°C~+70°C
KGS5202	Siyah	1.45g/cm ³	≥6.0Mpa	≥300%	65±5	-30°C~+90°C
KGS5221	Beyaz	1.70g/cm ³	≥3.5Mpa	≥250%	65±5	-30°C~+70°C

*GS5201 genel uygulamalar için ekonomik NBR kauçuk levhadır.

*Diğer özellikler ve teknik ihtiyaçlara göre tedarik edilebilmektedir.

*Normal renkler: siyah, beyaz.

Ebatlar:

Kalınlık	Genişlik	Uzunluk
0.8-80mm(Siyah Renk) 1.5-12mm(Kırmızı/Beyaz Renk)	500-2000mm	İsteğe bağlı opsiyonel

*Özel tip ürünler müşteri isteklerine göre tedarik edilebilmektedir.